


Dompelpomp Aquadive GTF 1000 resistent, zonder vlotterschakelaar, 10 m



Artikel informatie

Artikel nr.: 28760C
GTIN: 4026092093764
Korting groep: 20

Beschrijving

Dompelpomp voor fecaliënvrij afvalwater

Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater

Uitvoering:

Resistant: Bestand tegen zouthoudende media, afvalwater uit onthardingsinstallaties evenals condensathoudend afvalwater uit verwarmingsinstallaties

Algemene karakteristieken:

Norm: EN 12050-2

Afmetingen:

Lengte: 195 mm
Breedte: 195 mm
Hoogte: 290 mm

Persaansluiting: R 1 1/4"
Vrije kogeldoorlaat: 10 mm

Loopband:

Pomp: GTF 1000 resistant
Opvoercapaciteit max.: 14 m³/h
Opvoerhoogte max.: 10 m
Bedrijfsspanning: 230 V
Netfrequentie: 50 Hz
Modus: S1
Vermogen P1: 1,3 kW
Vermogen P2: 0,75 kW
Toerental: 2.700 U/min
Vereiste zekering (kabelbescherming): C 16 A
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: 40 °C
Aansluittype: Gecodeerde stekker
Type schoepenwiel: Open waaier
Lengte van pompkabel: 10 m
Nominale stroomsterkte: 5,6 A
Beschermingsklasse pomp: IP 68 (3 m)
Beschermingsklasse: I
Type aansluitleiding pomp: H07RN-F 3G 1,0 mm²
Isolatieklasse: F