

Badafvoer "De Supervlakke" Dunbedopzetstuk, DN 50, Designrooster Oval



Artikel informatie

Artikel nr.: 42701.54
GTIN: 4026092029626
Korting groep: 10

Beschrijving

De badafvoer "De Supervlakke" is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van PP is uitgerust met een stevig monteerbare afdichting en een uitneembaar stankslot.

Uitvoering:

| | |
|-------------------|---------------------|
| Stankslot: | inclusief |
| Soort afdichting: | Composietafdichting |
| Waterslothoogte: | 30 mm |

Algemene karakteristieken:

| | |
|---------------------------|----|
| Nominale breedte (DN): | 50 |
| Uitwendige diameter (DA): | 50 |

Afmetingen:

| | |
|--------------------------|--------|
| Lengte: | 312 mm |
| Breedte: | 312 mm |
| Uitsparingsmaat lengte: | 260 mm |
| Uitsparingsmaat breedte: | 180 mm |

Reservoir:

| | |
|------------------------|------|
| Aantal toevoeren: | 1 ST |
| Nominale toevoer (DN): | 40 |
| Aantal afvoeren: | 1 ST |

Basiselement:

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Materiaal afvoerelement: | PP |
| In hoogte verstelbaar: | telescopisch opzetstuk |
| In hoogte verstelbaar: | 10 - 23 mm |

Afdekkingskarakteristieken:

| | |
|----------------------|-----------------|
| Soort afdekking: | Designrooster |
| Roosterdesign: | Oval |
| Afdekkingsmateriaal: | rvs V2A |
| Afdekking kleur: | zilver |
| Belastingsklasse: | K 3 (EN 1253-1) |
| Lengte: | 120 mm |
| Breedte: | 120 mm |
| Oppervlak: | geslepen |
| Vergrendeling: | Lock & Lift |

Rooster:

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Framelengte: | 132 mm |
| Framebreedte: | 132 mm |
| Framemateriaal: | rvs V2A |
| vorm opzetstuk: | hoekig |
| Materiaal opzetstuk: | PP |
| Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: | 0,8 l/s |