


## Verdiepings-/vloerafvo. Practicus DN 100, horizontaal, Designrooster



### Artikel informatie

Artikel nr.: 45110.63  
GTIN: 4026092052846  
Korting groep: 10

### Voordelen

- Hygiëne: hygiënisch,
- absoluut corrosievrij en duurzaam materiaal
- Brandwering: kan met de brand- en rookgasbescherming Fire-Kit worden gecombineerd
- Geluidsisolatie: uitstekende isolatie, bevestigd door het Fraunhofer Instituut

### Beschrijving

De verdiepings-/vloerafvoer Practicus van kunststof is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een aansluitrand, een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwfaseafdekking. Inclusief telescopisch in hoogte verstelbaar opzetstuk van ABS.

De afvoer voldoet aan bijzondere geluidsisolatie-eisen, gemeten door het Fraunhofer Instituut Stuttgart.

De uitloopaansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Met aansluitmogelijkheid voor aarding.

### Uitvoering:

Systeem: 125  
Stankslot: inclusief

Afdichting van het opzetstuk: aansluitrand  
afdichting van het basiselement: aansluitrand  
Waterslotheogte: 50 mm

**Algemene karakteristieken:**

Nominale breedte (DN):	100
Uitwendige diameter (DA):	110
Norm:	EN 1253-1

**Afmetingen:**

Uitsparingsmaat lengte:	220 mm
Uitsparingsmaat breedte:	180 mm

**Reservoir:**

Aantal afvoeren:	1 ST
------------------	------

**Basiselement:**

Materiaal afvoerelement:	PP
Uitvoering aansluiting:	zijwaarts
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Opzetstuk:	in hoogte verstelbaar

**Afdekkingskarakteristieken:**

Soort afdekking:	Designrooster
Roosterdesign:	Kessel
Afdekkingsmateriaal:	rvs V2A
Afdekking kleur:	zilver
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Lengte:	120 mm
Breedte:	120 mm
Hoogte:	16 mm
Oppervlak:	geslepen
Vergrendeling:	Lock & Lift

**Rooster:**

Framelengte:	132 mm
Framebreedte:	132 mm
Framemateriaal:	rvs V2A

vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS

Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:

1,5 l/s