

Opzetstuk Variofix betegelbaar, rvs 316, K3



Artikel informatie

Artikel nr.: 48208
GTIN: 4026092066560
Korting groep: 01

Voordelen

- Keuze uit verschillende afdekkingen
- Inclusief dichtingsmanchet

Beschrijving

Het opzetstuk kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem voor puntafwatering binnen.

Uitvoering:

| | |
|--|---|
| Soort afdichting: | Composietafdichting |
| Afdichting van het opzetstuk: | voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534 |
| Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief): | W3-I |

Afmetingen:

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Hoogte: | 120 mm |
| Diameter: | 312 mm |
| In hoogte verstelbaar: | telescopisch opzetstuk |
| In hoogte verstelbaar: | 10 - 21 mm |
| Opzetstuk: | verstelbaar in drie dimensies |

Afdekkingskarakteristieken:

| | |
|----------------------|------------------------|
| Soort afdekking: | betegelbare afdekplaat |
| Afdekkingsmateriaal: | betegelbaar |
| Afdekking kleur: | naar keuze |
| Belastingsklasse: | K 3 (EN 1253-1) |
| Vergrendeling: | vergrendelbaar |

Rooster:

| | |
|----------------------|---------|
| Framelengte: | 132 mm |
| Framebreedte: | 132 mm |
| Framemateriaal: | rvs V4A |
| vorm opzetstuk: | hoekig |
| Materiaal opzetstuk: | ABS |