

## Basiselement Ecoguss DN 50, Afvoer horizontaal



### Artikel informatie

Artikel nr.: 48358  
GTIN: 4026092033241  
Korting groep: 40

### Beschrijving

Het basiselement Ecoguss dient in combinatie met een opzetstuk voor puntafwatering en is met een uitneembaar stankslot en een bouwafdekking uitgerust.

Het recyclebare composietmateriaal Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsreductie eisen, is bestand tegen agressieve stoffen, temperatuurbestendig en heeft een duurzaam corrosievrij oppervlak. Het is kortstondig bestand tegen 100 tot 400 graden celcius.

De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Aarding is niet nodig.

### Uitvoering:

Systeem: 125  
Stankslot: inclusief

afdichting van het basiselement: aansluitrand  
Waterslothoogte: 50 mm

### Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN): 50  
Uitwendige diameter (DA): 58  
Norm: EN 1253-1

### Afmetingen:

Hoogte: 132 mm  
Diameter: 135 mm

**Reservoir:**

Aantal afvoeren: 1 ST

**Basiselement:**

Materiaal afvoerelement: Ecoguss  
Uitvoering aansluiting: zijwaarts