

## Opzetstuk Ferrofix Sys 125, Met aansluitmof DN 50, L 15



### Artikel informatie

Artikel nr.: 48435  
GTIN: 4026092066744  
Korting groep: 70

### Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

### Beschrijving

Het opzetstuk van rvs kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 125 voor puntafwatering binnen.

#### Uitvoering:

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Systeem:                      | 125          |
| Afdichting van het opzetstuk: | aansluitrand |

#### Afmetingen:

|          |        |
|----------|--------|
| Lengte:  | 147 mm |
| Breedte: | 147 mm |
| Hoogte:  | 99 mm  |

#### Afdekkingskarakteristieken:

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Soort afdekking:     | Afdekplaat met aansluitmof |
| Afdekkingsmateriaal: | rvs V2A                    |
| Belastingsklasse:    | L 15 (EN 1253-1)           |
| Oppervlak:           | Gepolijst rvs              |
| Vergrendeling:       | geschroefd                 |

#### Rooster:

|               |        |
|---------------|--------|
| Framelengte:  | 150 mm |
| Framebreedte: | 150 mm |

vorm opzetstuk:  
Materiaal opzetstuk:

hoekig  
rvs V2A