

Afvoer voor parkeergarages Ecoguss DN 125, hoekig, Aansluiting kunststofpijp



Artikel informatie

Artikel nr.: 48502

GTIN: 4026092036112

Korting groep: 40

Voordelen

- Onbreekbaar en belastbaar
- Voldoet aan de hoogste geluidsisolatie-eisen
- Temperatuurbestendig tot 400 graden Celsius

Beschrijving

De afvoer voor parkeergarages Ecoguss is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een vuilvanger.

Het recyclebare composiet Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsisolatie-eisen, is temperatuurbestendig tot 400 graden Celsius en heeft een duurzaam corrosievrije oppervlakte.

De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Aarding is niet nodig.

Uitvoering:

Systeem:	125
afdichting van het basiselement:	aansluitrand

Algemene karakteristieken:

Nominale wijdte (DN):	125
Uitwendige diameter (DA):	125
Norm:	EN 1253-2

Afmetingen:

Lengte:	290 mm
Breedte:	290 mm
Hoogte:	196 mm

Uitsparingsmaat lengte:	300 mm
Uitsparingsmaat breedte:	300 mm

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	Sleufrooster rond
Afdekkingsmateriaal:	Ecoguss
Afdekking kleur:	zwart
Belastingsklasse:	B 125 (EN 124)
Lengte:	234 mm
Breedte:	234 mm
Oppervlak:	geërodeerd
Slibemmer:	ja
Vergrendeling:	Lock & Lift

Rooster:

Framelengte:	247 mm
Framebreedte:	247 mm
Framemateriaal:	Ecoguss
vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	Ecoguss
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	4,5 l/s