


## Projectafvoer Ecoguss lijmflens DN 80, horizontaal, Sleufrooster



### Artikel informatie

Artikel nr.: 48583.11  
GTIN: 4026092034415  
Korting groep: 40

### Voordelen

- Geavanceerde composiet Ecoguss
- Ecoguss, hoogste brandbeveiligingsstandaarden
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie

### Beschrijving

De projectafvoer Ecoguss is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een lijmflens, een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwfaseafdekking.

Het recyclebare composietmateriaal Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsreductie eisen, is bestand tegen agressieve stoffen, temperatuurbestendig en heeft een duurzaam corrosievrij oppervlak. Het is kortstondig bestand tegen 100 tot 400 graden celcius.

De losse flens is bedoeld voor het inklemmen van afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren, maar ook afdichtingen van koude bitumen. De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Aarding is niet nodig.

### Uitvoering:

|                                                            |                                                         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Systeem:                                                   | 125                                                     |
| Stankslot:                                                 | inclusief                                               |
| Soort afdichting:                                          | Composietafdichting                                     |
| Afdichting van het opzetstuk:                              | aansluitrand                                            |
| afdichting van het basiselement:                           | Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie) |
| Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief): | W3-I                                                    |

Waterslothoogte: 50 mm

#### Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN): 80  
Uitwendige diameter (DA): 83  
Norm: EN 1253-1

#### Afmetingen:

Lengte: 348 mm  
Breedte: 348 mm

#### Reservoir:

Aantal afvoeren: 1 ST

#### Basiselement:

Materiaal afvoerelement: Ecoguss  
Uitvoering aansluiting: zijwaarts  
  
In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk  
Opzetstuk: in hoogte verstelbaar

#### Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: Sleufrooster  
Afdekkingsmateriaal: rvs V2A  
Afdekking kleur: zilver  
Tegeldikte max.: 25 mm  
Belastingsklasse: K 3 (EN 1253-1)  
Lengte: 138 mm  
Breedte: 138 mm  
Vergrendeling: geschroefd

#### Rooster:

Framelengte: 150 mm  
Framebreedte: 150 mm  
Framemateriaal: ABS  
  
Materiaal opzetstuk: ABS