


Terugstuwbeveiliging Staufix DN 90, Vloerplaat, betegelbaar, Type 1



Artikel informatie

Artikel nr.: 720090.10X
GTIN: 4026092076026
Korting groep: 10

Voordelen

- Kan eenvoudig tot Staufix type 2 of StaufixControl worden omgebouwd
- Flexibel in te bouwen; voor vloerinbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Eenvoudig onderhoud en reiniging zonder gereedschap

Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een mechanische klep die bij terugstuwning automatisch sluit en als handmatig vergrendelbare noodafsluiter dient.

Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos met een tweede klep worden uitgerust of worden omgebouwd tot een terugstuwbeveiliging StaufixControl.

Soort afvalwater:

fecaliënvrij afvalwater

Inbouwsituatie:

vloerinbouw

Uitvoering:

Soort afdichting:

Composietafdichting

Noodvergrendeling:

ja

Afleveringstoestand:

Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Terugstuwbeveiliging:

Type 1

Aantal mechanische terugstuwkleppen:

1

Algemene karakteristieken:

| | |
|---------------------------|----------|
| Nominale wijdte (DN): | 90 |
| Uitwendige diameter (DA): | 90 |
| Kleur: | zwart |
| Norm: | EN 13564 |

Afmetingen:

| | |
|--------------------------|--------|
| Lengte: | 444 mm |
| Breedte: | 444 mm |
| Uitsparingsmaat lengte: | 750 mm |
| Uitsparingsmaat breedte: | 750 mm |

Reservoir:

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Inbouwdiepte: | 287 - 410 mm |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 3.000 mm |
| In hoogte verstelbaar: | telescopisch opzetstuk |

Afdekkingskarakteristieken:

| | |
|----------------------|------------------------|
| Soort afdekking: | betegelbare afdekplaat |
| Afdekkingsmateriaal: | Kunststof |
| Tegeldikte max.: | 16 mm |
| Belastingsklasse: | K 3 (EN 1253-1) |
| Lengte: | 366 mm |
| Breedte: | 366 mm |
| Dichtheid: | spatwaterdicht |
| Vergrendeling: | Lock & Lift |
| Afschot: | 8 mm |