

Terugstuwbeveiliging Staufix DN 125, vrijliggend, Type 1



Artikel informatie

Artikel nr.: 720125
GTIN: 4026092076057
Korting groep: 10

Voordelen

- Kan eenvoudig tot Staufix type 2 of StaufixControl worden omgebouwd
- Flexibel in te bouwen; voor vloerbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Eenvoudig onderhoud en reiniging zonder gereedschap

Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een mechanische klep die bij terugstuwning automatisch sluit en als handmatig vergrendelbare noodafsluiter dient.

Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos met een tweede klep worden uitgerust of worden omgebouwd tot een terugstuwbeveiliging StaufixControl.

Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie: vrijliggende riolering

Uitvoering:

Noodvergrendeling: ja
Afleveringstoestand: Klaar voor installatie
Terugstuwbeveiliging: Type 1
Aantal mechanische terugstuwkleppen: 1

Algemene karakteristieken:

Nominale wijdte (DN): 125
Uitwendige diameter (DA): 125
Kleur: zwart
Norm: EN 13564

Afmetingen:

Lengte:	511 mm
Breedte:	216 mm
Hoogte:	306 mm

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	vergrendelbaar deksel
------------------	-----------------------

Afschot:	8 mm
Vergrendeling deksel:	Eenhands sluiting