


Basiselement Staufix type 2 DN 90-100, Vloerplaat, betegelbaar



Artikel informatie

Artikel nr.: 730000.10X

GTIN: 4026092076255

Korting groep: 10

Voordelen

- Eenvoudig om te bouwen tot StaufixControl
- Kan flexibel worden ingebouwd
- Voor vloerinbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Ook als complete set verkrijgbaar

Beschrijving

Het basiselement Staufix voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuw automatisch sluiten. Een klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter. Spie en mof van de benodigde maat zijn optioneel beschikbaar.

Omdat het KESSEL-systeem modulair is, kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot terugstuwbeveiliging StaufixControl.

Inbouwsituatie:

vloerinbouw

Uitvoering:

rvs rattenklep :

nee

Soort afdichting:

Composietafdichting

Noodvergrendeling:

ja

Afleveringstoestand:

Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Terugstuwbeveiliging:

Type 2

Aantal mechanische terugstuwkleppen:

2

Algemene karakteristieken:

Nominale wijde (DN): -
Kleur: zwart
Norm: EN 13564

Afmetingen:

Lengte: 444 mm
Breedte: 444 mm
Uitsparingsmaat lengte: 750 mm
Uitsparingsmaat breedte: 750 mm

Reservoir:

Inbouwdiepte: 287 - 410 mm
Grondwaterdichtheid vanaf bodem: 3000 mm

In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: betegelbare afdekplaat
Afdekkingsmateriaal: Kunststof
Tegeldikte max.: 16 mm
Belastingsklasse: K 3 (EN 1253-1)
Lengte: 368 mm
Breedte: 368 mm
Hoogte: 48 mm
Dichtheid: spatwaterdicht
Vergrendeling: vergrendelt

Afschot: 8 mm