


## Basiselement Staufix type 2 DN 125-200, Vloerplaat, zwart



### Artikel informatie

Artikel nr.: 730000.15S  
 GTIN: 4026092076279  
 Korting groep: 10

### Voordelen

- Eenvoudig om te bouwen tot StaufixControl
- Kan flexibel worden ingebouwd
- Voor vloerinbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Ook als complete set verkrijgbaar

### Beschrijving

Het basiselement Staufix voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuw automatisch sluiten. Een klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter. Spie en mof van de benodigde maat zijn optioneel beschikbaar.

Omdat het KESSEL-systeem modulair is, kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot terugstuwbeveiliging StaufixControl.

Inbouwsituatie: vloerinbouw

### Uitvoering:

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| rvs rattenklep :                     | nee  |
| Soort afdichting:                    | Composietafdichting  |
| Noodvergrendeling:                   | ja   |
| Afleveringstoestand:                 | Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten) |
| Terugstuwbeveiliging:                | Type 2   |
| Aantal mechanische terugstuwkleppen: | 2  |

### Algemene karakteristieken:

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Nominale breedte (DN):       | -                         |
| Aanwijzing nominale breedte: | Hydrauliek conform DN 150 |
| Kleur:                       | zwart                     |
| Norm:                        | EN 13564                  |

#### Afmetingen:

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Lengte:                  | 444 mm |
| Breedte:                 | 444 mm |
| Uitsparingsmaat lengte:  | 750 mm |
| Uitsparingsmaat breedte: | 750 mm |

#### Reservoir:

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Inbouwdiepte:                    | 341 - 464 mm           |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 3000 mm                |
| In hoogte verstelbaar:           | telescopisch opzetstuk |

#### Afdekkingskarakteristieken:

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Soort afdekking:     | Afdekplaat       |
| Afdekkingsmateriaal: | Kunststof        |
| Afdekking kleur:     | zwart            |
| Belastingsklasse:    | L 15 (EN 1253-1) |
| Lengte:              | 368 mm           |
| Breedte:             | 368 mm           |
| Hoogte:              | 43 mm            |
| Dichtheid:           | spatwaterdicht   |
| Vergrendeling:       | vergrendelt      |
| Afschot:             | 8 mm             |