


## Basiselement Staufix type 2 DN 125-200, Vloerplaat, betegelbaar



### Artikel informatie

Artikel nr.: 730000.15X

GTIN: 4026092076286

Korting groep: 10

### Voordelen

- Eenvoudig om te bouwen tot StaufixControl
- Kan flexibel worden ingebouwd
- Voor vloerinbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Ook als complete set verkrijgbaar

### Beschrijving

Het basiselement Staufix voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuw automatisch sluiten. Een klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter. Spie en mof van de benodigde maat zijn optioneel beschikbaar.

Omdat het KESSEL-systeem modulair is, kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot terugstuwbeveiliging StaufixControl.

Inbouwsituatie: vloerinbouw

### Uitvoering:

rvs rattenklep :

nee

Soort afdichting:

Composietafdichting

Noodvergrendeling:

ja

Afleveringstoestand:

Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Terugstuwbeveiliging:

Type 2

Aantal mechanische terugstuwkleppen:

2

### Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN):	-
Aanwijzing nominale breedte:	Hydrauliek conform DN 150
Kleur:	zwart
Norm:	EN 13564

#### Afmetingen:

Lengte:	444 mm
Breedte:	444 mm
Uitsparingsmaat lengte:	750 mm
Uitsparingsmaat breedte:	750 mm

#### Reservoir:

Inbouwdiepte:	341 - 464 mm
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	3000 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk

#### Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	betegelbare afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Tegeldikte max.:	16 mm
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Lengte:	368 mm
Breedte:	368 mm
Hoogte:	48 mm
Dichtheid:	spatwaterdicht
Vergrendeling:	vergrendelt
Afschot:	8 mm