


## Terugstuwbeveiliging Staufix DN 100, Vloerplaat, zwart, Type 2



### Artikel informatie

Artikel nr.: 730100.10S  
 GTIN: 4026092076361  
 Korting groep: 10

### Voordelen

- Optionele rattenklep voor extra veiligheid
- Flexibel in te bouwen; voor vloerinbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Ook als modulaire set verkrijgbaar

### Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuwwing automatisch sluiten. Eén klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter.

Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot terugstuwbeveiliging StaufixControl.

Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater  
 Inbouwsituatie: vloerinbouw

### Uitvoering:

rvs rattenklep :	nee
Soort afdichting:	Composietafdichting
Noodvergrendeling:	ja
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
Terugstuwbeveiliging:	Type 2
Aantal mechanische terugstuwkleppen:	2

### Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN):	100
Uitwendige diameter (DA):	110
Kleur:	zwart
Norm:	EN 13564

#### **Afmetingen:**

Lengte:	444 mm
Breedte:	444 mm
Uitsparingsmaat lengte:	750 mm
Uitsparingsmaat breedte:	750 mm

#### **Reservoir:**

Inbouwdiepte:	287 - 410 mm
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	3.000 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk

#### **Afdekkingskarakteristieken:**

Soort afdekking:	Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zwart
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Lengte:	366 mm
Breedte:	366 mm
Dichtheid:	spatwaterdicht
Vergrendeling:	Lock & Lift
Afschot:	8 mm