

## Terugstuwbeveiliging Staufix DN 125, vrijliggend, Type 2 R



### Artikel informatie

Artikel nr.: 730125R  
GTIN: 4026092076460  
Korting groep: 10

### Voordelen

- Optionele rattenklep voor extra veiligheid
- Flexibel in te bouwen; voor vloerinbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Ook als modulaire set verkrijgbaar

### Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuwning automatisch sluiten. Eén klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter.

Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot terugstuwbeveiliging StaufixControl.

Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater  
Inbouwsituatie: vrijliggende riolering

### Uitvoering:

rvs rattenklep : ja  
Noodvergrendeling: ja  
  
Afleveringstoestand: Klaar voor installatie  
Terugstuwbeveiliging: Type 2  
Aantal mechanische terugstuwkleppen: 2

### Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN): 125  
Uitwendige diameter (DA): 125  
Kleur: zwart  
Norm: EN 13564

### Afmetingen:

Lengte: 515 mm

Breedte: 214 mm  
Hoogte: 306 mm

**Afdekkingskarakteristieken:**

Soort afdekking: vergrendelbaar deksel

Afschot: 8 mm

Vergrendeling deksel: Eenhands sluiting