

## Ombouwset Pumpfix F DN 100-200, vanaf 01-2011, Vloerplaat



### Artikel informatie

Artikel nr.: 80098  
GTIN: 4026092048276  
Korting groep: 30

### Beschrijving

De ombouwset bestaat uit een pomp en een motorisch afsluitsysteem. De buis is standaard geopend. Bij terugstuw wordt het motorische afsluitsysteem automatisch gesloten. Tijdens de terugstuwfase verzorgt de pomp met geïntegreerd snijwerk de afwatering.

De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen.

Met de ombouwset kunnen de Staufix FKA, Staufix SWA en Controlfix worden omgebouwd naar de terugstuwpompinstallatie Pumpfix F. De ombouwset bevat ook een betegelbare afdekplaat met afvoer, incl. Multistop en een afdichting.

Soort afvalwater: fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater  
Inbouwsituatie: vrijliggende riolering

### Algemene karakteristieken:

Nominale wijdte (DN): 100 - 200  
Aanwijzing nominale wijdte: Hydrauliek conform DN 150  
Toelating: Z-53.2-388

### Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: betegelbare afdekplaat  
Afdekkingsmateriaal: Kunststof  
Afvoerfunctie: ja  
Tegeldikte max.: 16 mm  
Lengte: 384 mm  
Breedte: 384 mm

Hoogte: 42 mm  
Vergrendeling: vergrendelt

### Loopband:

Pomp: SPZ 1000  
Aantal pompen: 1  
Opvoercapaciteit max.: 11,5 m<sup>3</sup>/h  
Opvoerhoogte max.: 10 m  
Modus: S3 - 50%  
Vermogen P1: 1,2 kW  
Vermogen P2: 0,69 kW  
Toerental: 2.800 U/min  
Vereiste zekering (kabelbescherming): C 16 A  
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: 35 °C  
Aansluittype: Gecodeerde stekker  
Gewicht: 10 kg  
Type schoepenwiel: Snijwerk  
Lengte van pompkabel: 5 m  
Nominale stroomsterkte: 5,2 A  
Bescherminingsklasse pomp: IP 68 (3 m/48 h)  
Bescherminingsklasse: I  
Type aansluitleiding pomp: H07RN-F 3G 1,0 mm<sup>2</sup>  
Temperatuurbewaking: geïntegreerd  
Cos phi - vermogensfactor: 0,97  
Isolatieklasse: F

### Besturing:

Besturingskast: Comfort  
Bedrijfsspanning: 230 V  
Netfrequentie: 50 Hz  
Zelfdiagnosesysteem (SDS): ja  
Batterijbuffer: ja  
Meerregelige displayweergave: ja  
Logboekfunctie: ja  
USB-interface: ja  
GSM-interface: ja  
Potentiaalvrij contact: optioneel  
Bescherminingsklasse besturingskast: IP 54  
Kabellengte besturingskast: 1,4 m  
Soort niveauregeling: optisch  
Instrument niveauregeling: optische sonde  
Alarmgever: optische sonde