


## Pompstation Aquapump Medium Mono, GTF 600, 1300-1750 mm, D



### Artikel informatie

Artikel nr.: 825820D  
 GTIN: 4026092045268  
 Korting groep: 60

### Voordelen

- Uiterst betrouwbaar
- Kan flexibel worden ingebouwd
- Schachtsysteem LW 600 geschikt voor aardinbouw

### Beschrijving

Het pompstation voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een onderdompelbare pomp en een terugslagklep. Een schachtsysteem LW 600 van duurzaam bestendig kunststof (PE-LLD) met open pompbehuizing en universele aansluitmogelijkheden dient als verzamelreservoir. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met snelsluitingen worden verwijderd.

De installatie wordt desgewenst aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm, waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen.

Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater  
 Inbouwsituatie: aardinbouw

### Uitvoering:

Soort installatie: Mono-installatie  
 Opstelling: Natte opstelling  
 Pompregeling: Vlotter  
 Terugslagklep: geïntegreerd  
 Doorvoerdichting voor ontluichtingsleiding (DN): 100 mm  
 doorvoerdichting voor mantelbuis (DN): 100 mm

Afleveringstoestand: Modulepakket voor bouwzijdige montage.

**Algemene karakteristieken:**

Kleur:	grijs
Norm:	EN 12050-2

**Afmetingen:**

Lengte:	806 mm
Breedte:	806 mm

**Reservoir:**

Aantal toevoeren:	1 ST
Nominale toevoer (DN):	100
Nominale toevoerdiameter (DA):	110 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	400 mm
Afstand hart afvoer tot reservoirbodem:	894 mm
Afstand hart toevoerbuis tot aan reservoirbodem:	455 mm
Aansluiting mantelbuis (DN):	100 mm
Persleidingaansluiting:	horizontaal
Persleidingaansluiting (DN):	32 mm
Persleidingaansluiting (DA):	40 mm
Inbouwdiepte:	1.300 - 1.750 mm
Ontluchtingsaansluiting (DN):	100 mm
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	2.000 mm
Dagmaat reservoir (LW):	600 mm
Dagmaat toegang (LW):	600 mm
Schachtsysteem:	LW 600
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk

**Afdekkingskarakteristieken:**

Soort afdekking:	Afdekplaat rond
Afdekkingsmateriaal:	Gietijzer met betonvulling
Afdekking kleur:	zwart
Belastingsklasse:	D 400 (EN 124)
Lengte:	680 mm
Breedte:	680 mm
Hoogte:	50 mm
Vergrendeling:	onvergrendeld

**Loopband:**

Pomp:	GTF 600
Aantal pompen:	1
Opvoercapaciteit max.:	12 m <sup>3</sup> /h
Opvoerhoogte max.:	8 m
Bedrijfsspanning:	230 V
Netfrequentie:	50 Hz
Modus:	S1
Vermogen P1:	0,6 kW
Vermogen P2:	0,36 kW
Toerental:	2.800 U/min
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Aansluittype:	Geaard 2-polig
Gewicht:	6 kg
Type schoepenwiel:	Open waaier
Lengte van pompkabel:	10 m
Nominale stroomsterkte:	2,7 A
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m)
Beschermingsklasse:	I
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,0 mm <sup>2</sup>
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Cos phi - vermogensfactor:	0,91
Isolatieklasse:	F

### **Besturing:**

Bedrijfsspanning:	230 V
Netfrequentie:	50 Hz
Soort niveauregeling:	mechanisch
Instrument niveauregeling:	Vlotterschakelaar