

Pompstation Aquapump Small Tronic, Basic, STF 1300



Artikel informatie

Artikel nr.: 829711
GTIN: 4026092084748
Korting groep: 20

Voordelen

- Verschillende aansluitmogelijkheden
- Met snelsluitingen voor eenvoudige demontage en reiniging
- Telescopisch in hoogte verstelbaar opzetstuk

Beschrijving

Het pompstation voor fecaliënhoudend afvalwater is geschikt voor aardinbouw en uitgerust met een terugslagklep voor de persleiding. Het reservoir van PE is bestand tegen huishoudelijk afvalwater en heeft een beloopbare afdekplaat van kunststof. De pomp met open waaier zorgt voor de hoogst mogelijke betrouwbaarheid. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met snelsluitingen worden verwijderd. De onderdelen zijn voorgemonteerd voor eindmontage ter plaatse. Met boorvlakken voor toevoer, ontluchting en mantelbuis.

Inbouwsituatie: aardinbouw

Uitvoering:

Soort installatie:	Mono-installatie
Opstelling:	Droge opstelling
Pompregeling:	Besturingskast
Terugslagklep:	geïntegreerd

Algemene karakteristieken:

Kleur:	zwart
Norm:	EN 12050-1

Afmetingen:

Lengte:	615 mm
Breedte:	600 mm
Hoogte:	830 mm

Reservoir:

Max. boring van toevoer (DN):	100 mm
Nuttig volume:	60 l
Persleidingaansluiting (DN):	50 mm
Persleidingaansluiting (DA):	63 mm

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	Afdekplaat rond
Afdekking kleur:	zwart
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Vergrendeling:	vergrendelbaar
Vrije kogeldoorlaat:	40 mm

Loopband:

Pomp:	STF 1300
Aantal pompen:	2
Opvoercapaciteit max.:	21 m ³ /h
Opvoerhoogte max.:	10 m
Bedrijfsspanning:	230 V
Netfrequentie:	50 Hz
Modus:	S3 - 50%
Vermogen P1:	1,3 kW
Vermogen P2:	0,8 kW
Toerental:	2.650 U/min
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Aansluittype:	Gecodeerde stekker
Gewicht:	10 kg
Type schoepenwiel:	Open waaier
Lengte van pompkabel:	10 m
Nominale stroomsterkte:	6 A
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m)
Beschermingsklasse:	I
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,0 mm ²
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Isolatieklasse:	F

Besturing:

Besturingskast:	Basic
Bedrijfsspanning:	230 V
Netfrequentie:	50 Hz

Zelfdiagnosesysteem (SDS):	ja
Batterijbuffer:	ja
Potentiaalvrij contact:	optioneel
Motorbeveiligingsschakelaar:	ja
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 54
aansluit type:	Geaard 2-polig
Kabellengte besturingskast:	1,45 m
Soort niveauregeling:	mechanisch
Alarmgever:	vlotterschakelaar