

Erfafvoer Systeem 400, DN 100, B, 730 - 1080 mm



Artikel informatie

Artikel nr.: 851102B
GTIN: 4026092004326
Korting groep: 10

Voordelen

- In verschillende belastingklassen beschikbaar
- Compleet, in hoogte verstelbaar systeem
- Eenvoudige aardinbouw

Beschrijving

De erfafvoer van kunststof is bedoeld voor puntafwatering en is bestand tegen agressief afvalwater. Hij is uitgerust met een vuilvanger en brandstofbestendige afdichtingen.

Met het opzetstuk van kunststof kan de afvoer traploos op de juiste hoogte worden geplaatst.

Uitvoering:

Systeem:	400
Stankslot:	inclusief
Waterslotheogte:	100 mm

Algemene karakteristieken:

Nominale wijdte (DN):	100
Kleur:	zwart
Norm:	EN 752

Afmetingen:

Uitsparingsmaat lengte:	585 mm
Uitsparingsmaat breedte:	535 mm
min. insteekdiepte:	55 mm

Reservoir:

Aantal afvoeren:	1 ST
Inbouwdiepte:	730 - 1.080 mm
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	500 mm

Basiselement:

Materiaal afvoerelement:	Kunststof
Uitvoering aansluiting:	zijwaarts
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	Sleufrooster rond
Afdekkingsmateriaal:	Gietijzer
Afdekking kleur:	zwart
Belastingsklasse:	B 125 (EN 124)
Lengte:	400 mm
Breedte:	400 mm
Oppervlak:	geërodeerd
Slibemmer:	ja

Rooster:

Framelengte:	400 mm
Framebreedte:	400 mm
vorm opzetstuk:	hoekig
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	4,5 l/s