

## Erfafvoer Systeem 400, DN 150, B, tot 1080 mm



### Artikel informatie

Artikel nr.: 851152B  
GTIN: 4026092004418  
Korting groep: 10

### Voordelen

- In verschillende belastingklassen beschikbaar
- Compleet, in hoogte verstelbaar systeem
- Eenvoudige aardinbouw

### Beschrijving

De erfafvoer van kunststof is bedoeld voor puntafwatering en is bestand tegen agressief afvalwater. Hij is uitgerust met een vuilvanger en brandstofbestendige afdichtingen.

Met het opzetstuk van kunststof kan de afvoer traploos op de juiste hoogte worden geplaatst.

### Uitvoering:

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Systeem:         | 400       |
| Stankslot:       | inclusief |
| Waterslotheogte: | 100 mm    |

### Algemene karakteristieken:

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Nominale wijdte (DN): | 150    |
| Kleur:                | zwart  |
| Norm:                 | EN 752 |

### Afmetingen:

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Uitsparingsmaat lengte:  | 585 mm |
| Uitsparingsmaat breedte: | 535 mm |
| min. insteekdiepte:      | 55 mm  |

### Reservoir:

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Aantal afvoeren:                 | 1 ST           |
| Inbouwdiepte:                    | 730 - 1.080 mm |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 500 mm         |

#### **Basiselement:**

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Materiaal afvoerelement: | Kunststof              |
| Uitvoering aansluiting:  | zijwaarts              |
| In hoogte verstelbaar:   | telescopisch opzetstuk |

#### **Afdekkingskarakteristieken:**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Soort afdekking:     | Sleufrooster rond |
| Afdekkingsmateriaal: | Gietijzer         |
| Afdekking kleur:     | zwart             |
| Belastingsklasse:    | B 125 (EN 124)    |
| Lengte:              | 400 mm            |
| Breedte:             | 400 mm            |
| Oppervlak:           | geërodeerd        |
| Slibemmer:           | ja                |

#### **Rooster:**

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Framelengte:                        | 400 mm  |
| Framebreedte:                       | 400 mm  |
| vorm opzetstuk:                     | hoekig  |
| Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: | 4,5 l/s |