

## Vetafscheider EasyClean round free, NG 15, Mix & Pump



### Artikel informatie

Artikel nr.: 93015.05/MS

GTIN:

Korting groep: 60

### Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een schuin toelopend bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Twee stankdichte deksels met snelspansluitingen zorgen voor een eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden.

Het innovatieve schredder-mix-systeem met geïntegreerd snijwerk zorgt voor homogenisatie en circulatie van de inhoud van het reservoir. De reiniging en reukloze lediging gebeurt via een externe pomp met 2-wegklep en servomotor, die door een afsluiter van het reservoir kan worden gescheiden.

Het volautomatische programmaverloop wordt aangestuurd door een gebruiksvriendelijke besturingskast met meerregelige display, die via een potentiaalvrij contact in de gebouwbesturing kan worden geïntegreerd. Reiniging en lediging kan op afstand worden gestart via een optioneel verkrijgbare afstandsbediening.

Het individuele reinigingsprogramma met snelselectie maakt het mogelijk om de reiniging naar behoefte aan te passen aan de plaatselijke omstandigheden. Na lediging blijft er nog maximaal 3 liter restslibvolume in het reservoir achter. Het volledig automatisch doorspoelen van de drinkwaterleidingen garandeert dat de drinkwaterhygiëneverordening wordt nageleefd.

Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Inbouwsituatie:

vrije opstelling

### Uitvoering:

Afsluitvoorziening:

ja

Soort lediging:

automatisch reinigingssysteem

Zuigleiding:	Ledigingsaansluiting
Afvoervariant:	Mix & Pump
Nominale grootte (NG):	15
Kijkglas:	ja
Schredder-mix-systeem:	ja
SonicControl:	nee
draagvermogen (DIN 19901):	F3
Leveringsomvang:	Storz-B-koppeling R 2 1/2" voor zuigwagenaansluiting

### Algemene karakteristieken:

Materiaal:	PE
Norm:	EN 1825

### Afmetingen:

Opsteloppervlak lengte:	2.230 mm
Opsteloppervlak breedte:	1.922 mm
Opsteloppervlak hoogte:	2.020 mm
Inbengmaat lengte:	2.230 mm
Breedte inbengmaat:	1.880 mm
Hooge inbengmaat:	2.020 mm

### Reservoir:

Nominale toevoer (DN):	200
Nominale toevoerdiameter (DA):	200 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	200
Nominale afvoerdiameter (DN):	200 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	1.620 mm
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	1.550 mm
Persleidingaansluiting (DN):	65 mm
Persleidingaansluiting (DA):	75 mm
Nominale druk (PN):	10
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS

### Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	Deksel
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zwart
Dichtheid:	geurdicht

Vergrendeling:

Snelspansluiting

**Afvalwaterinhoud:**

afscheiderinhoud:

2.300 l

Inhoud slibvang:

1.500 l