

Olie-/benzineafscheider EasyOil ground, LW 400, NG 1,5, Klasse II, B



Artikel informatie

Artikel nr.: 99601.002B
GTIN: 4026092030950
Korting groep: 60

Voordelen

- Duurzame dichtheid tot aan maaiveld
- Bestand tegen en geschikt voor E10 en biodiesel (FAME) tot een gehalte van 100%
- Optioneel met terugstuwbeveiliging conform DIN 13564

Beschrijving

De afscheider voor lichte vloeistoffen is geschikt voor ondergrondse installatie. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) is uitgerust met een geïntegreerde slibvang en een automatische afsluitvoorziening. Een of meer regenwaterdichte afdekkingen maken eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk.

Voor belastingsklasse D moet op de inbouwlocatie een lastverdeelplaat worden ingebouwd. De wapeningsplannen zijn bij de KESSEL AG verkrijgbaar.

20 jaar garantie op het materiaal PE.

Opmerking: voordat de afscheider besteld wordt moet de vergunning bij de autoriteiten worden aangevraagd.
Inbouwsituatie: aardinbouw

Uitvoering:

Soort lediging:	handmatig met zuigslang
Coalescentiefilter:	nee
Nominale grootte (NG):	1,5
draagvermogen (DIN 19901):	E2
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
Afscheiderklasse:	II
Toepassingsspectrum voor lichte vloeistoffen:	van 0,85 tot 0,95 g/cm ³

Algemene karakteristieken:

Materiaal: PE

Afmetingen:

Inbengmaat lengte: 582 mm
Breedte inbengmaat: 520 mm

Oversteek: 50 mm

Reservoir:

Nominale toevoer (DN): 100
Nominale toevoerdiameter (DA): 110 mm
Nominale afvoerdiameter (DN): 100
Nominale afvoerdiameter (DN): 110 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: 389 mm
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem: 342 mm
Inbouwdiepte: 231 - 324 mm
Dagmaat reservoir (LW): 400 mm
Aansluiting toe-/afvoerspie: PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS

In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal: Gietijzer
Afdekking kleur: zwart
Belastingsklasse: B 125 (EN 124)
Lengte: 361 mm
Breedte: 361 mm
Hoogte: 46 mm
Dichtheid: geur- en spatwaterdicht
Vergrendeling: onvergrendeld

Afvalwaterinhoud:

Totaal volume: 43 l
Inhoud slibvang: 17 l
Volume opslag lichte vloeistoffen: 17,6 l

Besturing:

Besturingskast:

nee