

Coalescentieafscheider EasyOil NG15, Klasse I, 5800 l, B, Toev./uit. PE



Artikel informatie

Artikel nr.: 99715.80BEX

GTIN:

Korting groep: 60

Beschrijving

De afscheider voor lichte vloeistoffen is geschikt voor ondergrondse installatie en is uitgerust met een uitneembaar coalescentiefilter. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) beschikt over een geïntegreerde slibvang en automatische afsluitvoorziening. Twee regenwaterdichte afdekkingen maken eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk.

Voor belastingsklasse D moet op de inbouwlocatie een lastverdeelplaat worden ingebouwd. De wapeningsplannen zijn bij de KESSEL AG verkrijgbaar.

20 jaar garantie op het materiaal PE.

Uitvoering:

Soort lediging:	handmatig met zuigslang
Coalescentiefilter:	ja
Nominale grootte (NG):	15
draagvermogen (DIN 19901):	E2
Afscheiderklasse:	I

Afmetingen:

Lengte max.:	3.460 mm
Inbrenghaast lengte:	3.110 mm
Breedte inbrenghaast:	1.760 mm
T-TEÜ:	180 mm
DEC:	700 - 1.800 mm
Oversteek:	130 mm

Reservoir:

Nominale toevoer (DN):	200
Nominale toevoerdiameter (DA):	200 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	200
Nominale afvoerdiameter (DN):	200 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	1.630 mm
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	1.600 mm
Inbouwdiepte:	870 - 1.250 mm
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	1.810 mm
Dagmaat toegang (LW):	600 mm
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Gietijzer
Afdekking kleur:	zwart
Belastingsklasse:	B 125 (EN 124)
Lengte:	648 mm
Breedte:	648 mm
Hoogte:	95 mm
Dichtheid:	geur- en spatwaterdicht
Vergrendeling:	onvergrendeld

Afvalwaterinhoud:

Totaal volume:	5.800 l
Inhoud slibvang:	5.000 l
Volume opslag lichte vloeistoffen:	470 l

Besturing:

Besturingskast:	nee
-----------------	-----