


## Modificatieset Aquapump Retrofit Tronic, GTF1600-S1, peilsonde



### Artikel informatie

Artikel nr.: GTF1600-M

GTIN:

Korting groep: 60

### Beschrijving

Soort afvalwater:

Inbouwsituatie:

fecaliëvrij afvalwater

inbouw in bouwkundige sparing

### Uitvoering:

Soort installatie:

Afsluitvoorziening:

Pompregeling:

Terugslagklep:

Mono-installatie

ja

Besturingskast

geïntegreerd

Afleveringstoestand:

Modulepakket voor bouwzijdige montage.

### Algemene karakteristieken:

Norm:

EN 12050-2

### Reservoir:

Persleidingaansluiting:

Persleidingaansluiting (DN):

Persleidingaansluiting (DA):

horizontaal

50 mm

63 mm

### Loopband:

Pomp:

GTF 1600

Aantal pompen:	1
Opvoercapaciteit max.:	49 m <sup>3</sup> /h
Opvoerhoogte max.:	9,3 m
Bedrijfsspanning:	400 V
Netfrequentie:	50 Hz
Modus:	S1
Vermogen P1:	1,6 kW
Vermogen P2:	1,2 kW
Toerental:	2.900 U/min
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Aansluittype:	Gecodeerde stekker
Gewicht:	12 kg
Type schoepenwiel:	Open waaier
Lengte van pompkabel:	10 m
Nominale stroomsterkte:	2,9 A
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m)
Beschermingsklasse:	I
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 7G 1,5 mm <sup>2</sup>
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd

### Besturing:

Besturingskast:	Comfort
Bedrijfsspanning:	400 V
Netfrequentie:	50 Hz
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	ja
Batterijbuffer:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Logboekfunctie:	ja
USB-interface:	ja
GSM-interface:	ja
Potentiaalvrij contact:	optioneel
Vereiste zekering (kabelbescherming):	3x C 16 A
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 54
Soort niveauregeling:	hydrostatisch
Instrument niveauregeling:	Peilsonde
Alarmgever:	Peilsonde