


Opvoerinstall. Aqualift F Compact Duo, SPZ 1000-S3, Vrije opstelling



Artikel informatie

Artikel nr.: 28718
GTIN: 4026092093412
Korting groep: 20

Voordelen

- Geschikt voor complete kelderontwatering
- Geïntegreerde afvoerfunctie bij vloerbouw
- Hoogst mogelijke betrouwbaarheid dankzij een intelligente besturingskast (duo)

Beschrijving

De opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een onderdompelbare pomp en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een afgesloten pompbehuizing. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met eenhandige sluitingen worden verwijderd.

De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen.

Soort afvalwater:

fecaliënhoudend afvalwater

Inbouwsituatie:

vrije opstelling

Uitvoering:

Soort installatie:

Duo-installatie

Afsluitvoorziening:

zonder schuif

Pompregeling:

Besturingskast

Terugslagklep:

geïntegreerd

Geluidempingsmat:

ja

Afleveringstoestand: Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage
(pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig
aan te sluiten)

Algemene karakteristieken:

Kleur: zwart
Toelating: Z-53.2-484

Afmetingen:

Lengte: 670 mm
Breedte: 580 mm
Hoogte: 395 mm

Reservoir:

Aantal toevoeren: 1 ST
Nominale toevoer (DN): 100
Nominale toevoerdiameter (DA): 110 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot
reservoirbodem: 152 mm
Afstand hart afvoer tot reservoirbodem: 350 mm
Afstand hart toevoerbuis tot aan
reservoirbodem: 207 mm
Reservoirvolume: 40 l
Nuttig volume: 20 l
Persleidingaansluiting: horizontaal
Persleidingaansluiting (DN): 32 mm
Persleidingaansluiting (DA): 40 mm
Ontluchtingsaansluiting (DN): 70 mm

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: -

Loopband:

Pomp: SPZ 1000
Aantal pompen: 2
Opvoercapaciteit max.: 11,5 m³/h
Opvoerhoogte max.: 10 m
Bedrijfsspanning: 230 V
Netfrequentie: 50 Hz
Modus: S3 - 50%

Vermogen P1:	1,2 kW
Vermogen P2:	0,69 kW
Toerental:	2.800 U/min
Vereiste zekering (kabelbescherming):	Zekering via besturingskast 230 V
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Aansluittype:	Gecodeerde stekker
Gewicht:	10 kg
Type schoepenwiel:	Snijwerk
Lengte van pompkabel:	5 m
Nominale stroomsterkte:	5,2 A
Beschermingsklasse pomp:	IP 68
Beschermingsklasse:	I
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,0 mm ²
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Cos phi - vermogensfactor:	0,97
Isolatieklasse:	F

Besturing:

Besturingskast:	Comfort
Bedrijfsspanning:	230 V
Netfrequentie:	50 Hz
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	ja
Batterijbuffer:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Logboekfunctie:	ja
USB-interface:	ja
GSM-interface:	ja
Potentiaalvrij contact:	optioneel
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Motorbeveiligingsschakelaar:	ja
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 54
Kabellengte besturingskast:	1,4 m
Soort niveauregeling:	pneumatisch
Instrument niveauregeling:	Drukbuis
Alarmgever:	optische sonde