

## Dompelpomp Aquadive KTP 300 met vlotterschakelaar, 10 m



### Artikel informatie

Artikel nr.: 28840  
GTIN: 4026092000939  
Korting groep: 20

### Beschrijving

Dompelpomp KTP 300 met vlotterschakelaar, terugslagklep, draaibare aansluiting, afneembare aanzuigkorf; verlagen van het waterniveau tot 8 mm mogelijk.

Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater

### Uitvoering:

Pompregeling: Vlotter

### Algemene karakteristieken:

Materiaal: Kunststof  
Norm: EN 12050-2

### Afmetingen:

Lengte: 275 mm  
Breedte: 390 mm  
Hoogte: 216 mm

Persaansluiting: R 1 1/2  
Vrije kogeldoorlaat: 10 mm

### Loopband:

Pomp: KTP 300  
Aantal pompen: 1  
Opvoercapaciteit max.: 8 m<sup>3</sup>/h

Opvoerhoogte max.:	6 m
Bedrijfsspanning:	230 V
Netfrequentie:	50 Hz
Modus:	S1
Vermogen P1:	0,34 kW
Vermogen P2:	0,21 kW
Toerental:	2.800 U/min
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Aansluittype:	Geaard 2-polig
Gewicht:	4 kg
Type schoepenwiel:	Open waaier
Lengte van pompkabel:	10 m
Nominale stroomsterkte:	1,6 A
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m)
Beschermingsklasse:	I
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,0 mm <sup>2</sup>
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Isolatieklasse:	F
Kabellengte:	10 m

### **Besturing:**

Soort niveauregeling:	mechanisch
-----------------------	------------