

## Lijmflens voor badafvoer Classic DN 50, horizontaal, Sleufrooster, K3



### Artikel informatie

Artikel nr.: 40150.90  
GTIN: 4026092028872  
Korting groep: 10

### Beschrijving

De badafvoer Classic is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van ABS is uitgerust met een telescopisch in hoogte verstelbaar opzetstuk van kunststof, een uitneembaar stankslot en een stevig monteerbare afdichting. Inclusief lijmflens en tegenflens voor het inklemmen van pvc-folie (dampwerende lagen) of alternatieve afdichtingen (aanvullend gewapend weefsel vereist).

### Uitvoering:

Stankslot:	inclusief
Soort afdichting:	Composietafdichting
Afdichting van het opzetstuk:	Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)
afdichting van het basiselement:	Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W3-I
Waterslotheogte:	50 mm

### Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	50
Norm:	EN 1253-1

### Afmetingen:

Lengte:	332 mm
Breedte:	332 mm

Uitsparingsmaat lengte: 350 mm  
Uitsparingsmaat breedte: 350 mm

#### Reservoir:

Aantal afvoeren: 1 ST

#### Basiselement:

Materiaal afvoerelement: ABS  
Uitvoering aansluiting: zijwaarts

In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk  
In hoogte verstelbaar: 20 - 60 mm

#### Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: Sleufrooster  
Afdekkingsmateriaal: rvs V2A  
Afdekking kleur: zilver  
Belastingsklasse: K 3 (EN 1253-1)  
Lengte: 100 mm  
Breedte: 100 mm  
Oppervlak: Gepolijst rvs  
Vergrendeling: ingelegd

#### Rooster:

Framelengte: 107 mm  
Framebreedte: 107 mm  
Framemateriaal: ABS

vorm opzetstuk: hoekig  
Materiaal opzetstuk: ABS  
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: 0,8 l/s