


## Vloerafvoer Practicus persafd.fl. DN 50, verticaal, Designrooster



### Artikel informatie

Artikel nr.: 45259.63  
GTIN: 4026092052563  
Korting groep: 10

### Voordelen

- Hygiëne: hygiënisch,
- absoluut corrosievrij en duurzaam materiaal
- Brandwering: kan met de brand- en rookgasbescherming Fire-Kit worden gecombineerd
- Geluidsisolatie: uitstekende isolatie, bevestigd door het Fraunhofer Instituut

### Beschrijving

De verdiepings-/vloerafvoer Practicus van kunststof is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een persafdichtingsflens, een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwfaseafdekking. Inclusief telescopisch in hoogte verstelbaar opzetstuk van ABS.

De afvoer voldoet aan bijzondere geluidsisolatie-eisen, gemeten door het Fraunhofer Instituut Stuttgart.

De persafdichtingsflens met bouten en moeren van rvs is bedoeld voor het inklemmen of vastlassen van stroken bitumen of polymeerbitumen, maar ook afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren. De uitloopaansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Met aansluitmogelijkheid voor aarding.

### Uitvoering:

Systeem:	125
Stankslot:	inclusief
Afdichting van het opzetstuk:	aansluitrand

afdichting van het basiselement: Persafdichtingsflens (geschikt voor de toepassing van waterdichte afdichtingen)  
Waterslothoogte: 50 mm

### Algemene karakteristieken:

Nominale wijdte (DN): 50  
Uitwendige diameter (DA): 50  
Norm: EN 1253-1

### Afmetingen:

Lengte: 273 mm  
Breedte: 273 mm

### Reservoir:

Aantal afvoeren: 1 ST

### Basiselement:

Materiaal afvoerelement: PP  
Uitvoering aansluiting: verticaal  
In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk  
Opzetstuk: in hoogte verstelbaar

### Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: Designrooster  
Roosterdesign: Kessel  
Afdekkingsmateriaal: rvs V2A  
Afdekking kleur: zilver  
Belastingsklasse: L 15 (EN 1253-1)  
Lengte: 120 mm  
Breedte: 120 mm  
Hoogte: 16 mm  
Oppervlak: geslepen  
Vergrendeling: Lock & Lift

### Rooster:

Framelengte: 132 mm  
Framebreedte: 132 mm  
Framemateriaal: rvs V2A

vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	1,9 l/s