


## Afvoer voor plat dak dubbele persafd.fl., DN 100, met bladvanger



### Artikel informatie

Artikel nr.: 45970  
GTIN: 4026092029718  
Korting groep: 10

### Voordelen

- Van recycleerbare composiet
- Duurzaam corrosievrije oppervlakte

### Beschrijving

De afvoer voor plat dak Ecoguss is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een persafdichtingsflens en een kiezelkorf.

Het recyclebare composiet Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsisolatie-eisen, is bestand tegen agressieve media, temperatuurbestendig tot 400 graden Celsius en heeft een duurzaam corrosievrije oppervlakte.

De persafdichtingsflens met bouten en moeren van rvs is bedoeld voor het inklemmen of vastlassen van stroken bitumen of polymeerbitumen, maar ook afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren. Voor waterdichte afdichtingen mogen alleen door de fabrikant aanbevolen dichtingsbanen gebruikt worden. Aarding is niet nodig.

### Opmerking:

Overleg bij trapeziumdaken met een oppervlak groter dan 2500 m<sup>2</sup> met het KESSEL-servicecenter.

### Uitvoering:

Systeem:	100
Soort afdichting:	dubbele persafdichtingsflens
Verwarming:	zonder
afdichting van het basiselement:	Persafdichtingsflens (geschikt voor de toepassing van waterdichte afdichtingen)

### Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN):	100
------------------------	-----

Uitwendige diameter (DA): 110

### Afmetingen:

Lengte: 246 mm  
Breedte: 246 mm  
Uitsparingsmaat lengte: 180 mm  
Uitsparingsmaat breedte: 180 mm  
Diameter: 120 mm

### Basiselement:

Materiaal afvoerelement: PP  
In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk  
In hoogte verstelbaar: 40 - 80 mm

### Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: Bladvangkorf  
Afdekkingsmateriaal: Kunststof  
Afdekking kleur: zwart  
Lengte: 120 mm  
Breedte: 120 mm  
Hoogte: 80 mm  
Materiaal opzetstuk: PP