


## Basiselement Ecoguss Lijmflens, DN 80, Afvoer horizontaal



### Artikel informatie

Artikel nr.: 48583  
GTIN: 4026092033364  
Korting groep: 40

### Beschrijving

Het basiselement Ecoguss dient in combinatie met een opzetstuk voor puntafwatering en is met een uitneembaar stankslot en een bouwafdekking uitgerust.

Het recyclebare composietmateriaal Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsreductie eisen, is bestand tegen agressieve stoffen, temperatuurbestendig en heeft een duurzaam corrosievrij oppervlak. Het is kortstondig bestand tegen 100 tot 400 graden celcius.

De losse flens is bedoeld voor het inklemmen van afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren, maar ook afdichtingen van koude bitumen. De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Aarding is niet nodig.

### Uitvoering:

Systeem:	125
Stankslot:	inclusief
Soort afdichting:	Composietafdichting
afdichting van het basiselement:	Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)
Waterslotheogte:	50 mm

### Algemene karakteristieken:

Nominale wijdte (DN):	80
Uitwendige diameter (DA):	83
Norm:	EN 1253-1

### Afmetingen:

Hoogte: 145 mm  
Diameter: 348 mm

**Reservoir:**

Aantal afvoeren: 1 ST

**Basiselement:**

Materiaal afvoerelement: Ecoguss  
Uitvoering aansluiting: zijwaarts