


Verdiepings-/vloerafvoer Ferrofix DN 70, verticaal, Rooster, rvs



Artikel informatie

Artikel nr.: 54410.20
GTIN: 4026092056462
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs

Beschrijving

De verdiepings-/vloerafvoer Ferrofix van rvs is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot van rvs, een afdichting en een bouwphaseafdekking.

De uitloopaansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen.

Uitvoering:

Systeem:	125
Stankslot:	inclusief
Afdichting van het opzetstuk:	aansluitrand
afdichting van het basiselement:	aansluitrand
Waterslotheogte:	50 mm

Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN):	70
Uitwendige diameter (DA):	78
Norm:	EN 1253-1

Afmetingen:

Lengte: 142 mm
Breedte: 142 mm

Reservoir:

Aantal afvoeren: 1 ST

Basiselement:

Materiaal afvoerelement: rvs 14301
Uitvoering aansluiting: verticaal

In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk
Opzetstuk: in hoogte verstelbaar

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: Rooster
Afdekkingsmateriaal: rvs 14301
Belastingsklasse: L 15 (EN 1253-1)
Lengte: 138 mm
Breedte: 138 mm
Oppervlak: gebeitst
Vergrendeling: onvergrendeld

Rooster:

Framelengte: 150 mm
Framebreedte: 150 mm

vorm opzetstuk: hoekig
Materiaal opzetstuk: rvs 14301