


## Opzetstuk Ferrofix lijmf lens Sys 200, Rooster, rvs 304, 200 x 200 mm



### Artikel informatie

Artikel nr.: 57410-KF  
GTIN: 4026092093283  
Korting groep: 70

### Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

### Beschrijving

Het opzetstuk Ferrofix van rvs met lijmf lens kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 200 voor puntafwatering binnen.

### Uitvoering:

Systeem:	200
Soort afdichting:	Composietafdichting
Afdichting van het opzetstuk:	Lijmf lens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W3-I

### Afmetingen:

Lengte:	300 mm
Breedte:	300 mm
Hoogte:	110 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk

### Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	Rooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs V2A
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Hoogte:	15 mm

Vergrendeling: onvergrendeld  
Maaswijdte: 23 x 23 mm

**Rooster:**

Framelengte: 200 mm  
Framebreedte: 200 mm

Materiaal opzetstuk: rvs V2A