


## Basiselement Staufix type 2 DN 90-100, Vloerplaat, betegelbaar



### Artikel informatie

Artikel nr.: 730000.10X

GTIN: 4026092076255

Korting groep: 10

### Voordelen

- Eenvoudig om te bouwen tot StaufixControl
- Kan flexibel worden ingebouwd
- Voor vloerbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Ook als complete set verkrijgbaar

### Beschrijving

Het basiselement Staufix voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuw automatisch sluiten. Een klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter. Spie en mof van de benodigde maat zijn optioneel beschikbaar.

Omdat het KESSEL-systeem modulair is, kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot terugstuwbeveiliging StaufixControl.

Inbouwsituatie:

vloerbouw

### Uitvoering:

rvs rattenklep :

nee

Soort afdichting:

Composietafdichting

Noodvergrendeling:

ja

Afleveringstoestand:

Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Terugstuwbeveiliging:

Type 2

Aantal mechanische terugstuwkleppen:

2

### Algemene karakteristieken:

Nominale wijde (DN): -  
Kleur: zwart  
Norm: EN 13564

#### **Afmetingen:**

Lengte: 444 mm  
Breedte: 444 mm  
Uitsparingsmaat lengte: 750 mm  
Uitsparingsmaat breedte: 750 mm

#### **Reservoir:**

Inbouwdiepte: 287 - 410 mm  
Grondwaterdichtheid vanaf bodem: 3000 mm  
  
In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk

#### **Afdekkingskarakteristieken:**

Soort afdekking: betegelbare afdekplaat  
Afdekkingsmateriaal: Kunststof  
Tegeldikte max.: 16 mm  
Belastingsklasse: K 3 (EN 1253-1)  
Lengte: 368 mm  
Breedte: 368 mm  
Hoogte: 48 mm  
Dichtheid: spatwaterdicht  
Vergrendeling: vergrendelt  
  
Afschot: 8 mm