


Basiselement Staufix type 2 DN 125-200, vrijliggend



Artikel informatie

Artikel nr.: 730000.15
 GTIN: 4026092076262
 Korting groep: 10

Voordelen

- Eenvoudig om te bouwen tot StaufixControl
- Kan flexibel worden ingebouwd
- Voor vloerinbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Ook als complete set verkrijgbaar

Beschrijving

Het basiselement Staufix voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuw automatisch sluiten. Een klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter. Spie en mof van de benodigde maat zijn optioneel beschikbaar.

Omdat het KESSEL-systeem modulair is, kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot terugstuwbeveiliging StaufixControl.

Inbouwsituatie: vrijliggende riolering

Uitvoering:

rvs rattenklep :	nee
Noodvergrendeling:	ja
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie
Terugstuwbeveiliging:	Type 2
Aantal mechanische terugstuwkleppen:	2

Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN): -

Aanwijzing nominale breedte:
Kleur:
Norm:

Hydrauliek conform DN 150
zwart
EN 13564

Afmetingen:

Lengte: 353 mm
Breedte: 216 mm
Hoogte: 306 mm

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: vergrendelbaar deksel

Afschot: 8 mm
Vergrendeling deksel: Eenhands sluiting