


Terugstuwbeveiliging Staufix DN 125, Vloerplaat, zwart, Type 2 R



Artikel informatie

Artikel nr.: 730125.10SR
 GTIN: 4026092076439
 Korting groep: 10

Voordelen

- Optionele rattenklep voor extra veiligheid
- Flexibel in te bouwen; voor vloerbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Ook als modulaire set verkrijgbaar

Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuwwing automatisch sluiten. Eén klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter.

Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot terugstuwbeveiliging StaufixControl.

Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater
 Inbouwsituatie: vloerbouw

Uitvoering:

| | |
|--------------------------------------|--|
| rvs rattenklep : | ja |
| Soort afdichting: | Composietafdichting |
| Noodvergrendeling: | ja |
| Afleveringstoestand: | Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten) |
| Terugstuwbeveiliging: | Type 2 |
| Aantal mechanische terugstuwkleppen: | 2 |

Algemene karakteristieken:

| | |
|---------------------------|----------|
| Nominale breedte (DN): | 125 |
| Uitwendige diameter (DA): | 125 |
| Kleur: | zwart |
| Norm: | EN 13564 |

Afmetingen:

| | |
|--------------------------|--------|
| Lengte: | 511 mm |
| Breedte: | 444 mm |
| Uitsparingsmaat lengte: | 750 mm |
| Uitsparingsmaat breedte: | 750 mm |

Reservoir:

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Inbouwdiepte: | 341 - 464 mm |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 3.000 mm |
| In hoogte verstelbaar: | telescopisch opzetstuk |

Afdekkingskarakteristieken:

| | |
|----------------------|------------------|
| Soort afdekking: | Afdekplaat |
| Afdekkingsmateriaal: | Kunststof |
| Afdekking kleur: | zwart |
| Belastingsklasse: | L 15 (EN 1253-1) |
| Lengte: | 366 mm |
| Breedte: | 366 mm |
| Dichtheid: | spatwaterdicht |
| Vergrendeling: | Lock & Lift |
| Afschot: | 8 mm |