



## Pompstation Aquapump Small Tronic, Basic, GTF 600



### Artikel informatie

Artikel nr.: 829811  
GTIN: 4026092092965  
Korting groep: 20

### Voordelen

- Inclusief terugslagklep voor de persleiding
- Met boorvlakken voor toevoer, ontluchting en mantelbuis
- Met beloopbare afdekplaat van kunststof

### Beschrijving

Het pompstation voor fecaliënvrij afvalwater is geschikt voor aardinbouw en uitgerust met een terugslagklep voor de persleiding. Het reservoir van PE is bestand tegen huishoudelijk afvalwater en heeft een beloopbare afdekplaat van kunststof. De pomp met open waaier zorgt voor de hoogst mogelijke betrouwbaarheid. De onderdelen zijn voorgemonteerd voor eindmontage ter plaatse. Inclusief boorvlakken voor de toevoer.

- Reservoir van PE, bestand tegen huishoudelijk afvalwater
  - Met beloopbare afdekplaat van kunststof
  - Inclusief terugslagklep voor de persleiding
  - Met aanboorvlakken voor toevoer, ontluchting en mantelbuis
  - Pomp(en) met open waaier voor een optimale bedrijfszekerheid
- Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater  
Inbouwsituatie: aardinbouw

### Uitvoering:

Soort installatie: Mono-installatie  
Opstelling: Natte opstelling  
Pompregeling: Besturingskast  
Terugslagklep: geïntegreerd

Afleveringstoestand:

Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage  
(pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig  
aan te sluiten)

### Algemene karakteristieken:

Kleur: zwart  
Norm: EN 12050-2

### Afmetingen:

Lengte: 590 mm  
Breedte: 590 mm  
Hoogte: 830 mm

### Reservoir:

Max. boring van toevoer (DN): 100 mm  
Nuttig volume: 60 l  
Persleidingaansluiting (DN): 50 mm  
Persleidingaansluiting (DA): 63 mm  
Inbouwdiepte: 830 mm

### Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: Afdekplaat rond  
Afdekking kleur: zwart  
Lengte: 615 mm  
Breedte: 600 mm  
Vergrendeling: vergrendelbaar  
  
Vrije kogeldoorlaat: 30 mm

### Loopband:

Pomp: GTF 600  
Aantal pompen: 1  
Opvoercapaciteit max.: 12 m<sup>3</sup>/h  
Opvoerhoogte max.: 8 m  
Bedrijfsspanning: 230 V  
Netfrequentie: 50 Hz  
Modus: S1  
Vermogen P1: 0,65 kW  
Vermogen P2: 0,4 kW  
Toerental: 2.750 U/min  
Vereiste zekering (kabelbescherming): C 16 A

|                                                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C                          |
| Aansluittype:                                        | Gecodeerde stekker             |
| Gewicht:                                             | 6 kg                           |
| Type schoepenwiel:                                   | Open waaier                    |
| Lengte van pompkabel:                                | 10 m                           |
| Nominale stroomsterkte:                              | 2,9 A                          |
| Beschermingsklasse pomp:                             | IP 68 (3 m)                    |
| Beschermingsklasse:                                  | I                              |
| Type aansluitleiding pomp:                           | H07RN-F 3G 1,0 mm <sup>2</sup> |
| Temperatuurbewaking:                                 | geïntegreerd                   |
| null:                                                | 260 mm                         |
| null:                                                | 160 mm                         |
| Isolatieklasse:                                      | F                              |

### **Besturing:**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Besturingskast:                    | Basic             |
| Bedrijfsspanning:                  | 230 V             |
| Netfrequentie:                     | 50 Hz             |
| Zelfdiagnosesysteem (SDS):         | ja                |
| Batterijbuffer:                    | ja                |
| Potentiaalvrij contact:            | optioneel         |
| Motorbeveiligingsschakelaar:       | ja                |
| Beschermingsklasse besturingskast: | IP 54             |
| aansluit type:                     | Geaard 2-polig    |
| Kabellengte besturingskast:        | 1,45 m            |
| Soort niveauregeling:              | mechanisch        |
| Alarmgever:                        | vlotterschakelaar |