

## Erfafvoer Systeem 400, DN 100, B, Dompelbocht



### Artikel informatie

Artikel nr.: 851102B-HANN  
GTIN: 4026092090794  
Korting groep: 10

### Voordelen

- In verschillende belastingklassen beschikbaar
- Compleet, in hoogte verstelbaar systeem
- Eenvoudige aardinbouw

### Beschrijving

De erfafvoer van kunststof is bedoeld voor puntafwatering en is bestand tegen agressief afvalwater. Hij is uitgerust met een vuilvanger en brandstofbestendige afdichtingen.

Met het opzetstuk van kunststof kan de afvoer traploos op de juiste hoogte worden geplaatst.

### Uitvoering:

|            |           |
|------------|-----------|
| Systeem:   | 400       |
| Stankslot: | inclusief |

### Algemene karakteristieken:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Nominale breedte (DN): | 100    |
| Kleur:                 | zwart  |
| Norm:                  | EN 752 |

### Afmetingen:

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Uitsparingsmaat lengte:  | 585 mm |
| Uitsparingsmaat breedte: | 535 mm |

### Reservoir:

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Aantal afvoeren: | 1 ST         |
| Inbouwdiepte:    | 515 - 720 mm |

**Basiselement:**

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Materiaal afvoerelement: | Kunststof              |
| Uitvoering aansluiting:  | zijwaarts              |
| In hoogte verstelbaar:   | telescopisch opzetstuk |

**Afdekkingskarakteristieken:**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Soort afdekking:     | Sleufrooster rond |
| Afdekkingsmateriaal: | Gietijzer         |
| Afdekking kleur:     | zwart             |
| Belastingsklasse:    | B 125 (EN 124)    |
| Lengte:              | 400 mm            |
| Breedte:             | 400 mm            |
| Oppervlak:           | geërodeerd        |
| Slibemmer:           | ja                |

**Rooster:**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Framelengte:    | 400 mm |
| Framebreedte:   | 400 mm |
| vorm opzetstuk: | hoekig |