

## Vetafscheider EasyClean free NG 3, Direct



### Artikel informatie

Artikel nr.: 93003.01/D  
GTIN: 4026092060735  
Korting groep: 60

### Voordelen

- De stromingsrichting kan worden gewijzigd door middel van zelfdichtende verwisselbare moffen.
- Onderhoudsarm systeem
- Geurbepaalde lediging bij gesloten reservoir

### Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een schuin toelopend bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Twee stankdichte deksels met snelspansluitingen zorgen voor een eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden.

Voor een stankvrije manuele lediging is een zuigleidingaansluiting beschikbaar. Na lediging blijft er nog maximaal 3 liter restslibvolume in het reservoir achter.

Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Inbouwsituatie: vrije opstelling

### Uitvoering:

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Soort lediging:                  | handmatig            |
| Zuigleiding:                     | Ledigingsaansluiting |
| Afvoervariant:                   | Direct               |
| Vulvoorziening conform DIN 1988: | nee                  |
| Nominale grootte (NG):           | 3                    |
| Kijkglas:                        | nee                  |
| Schredder-mix-systeem:           | nee                  |
| SonicControl:                    | nee                  |
| draagvermogen (DIN 19901):       | F3                   |

Afleveringstoestand: Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Leveringsomvang: Storz-B-koppeling R 2 1/2" voor zuigwagenaansluiting

**Algemene karakteristieken:**

|            |         |
|------------|---------|
| Materiaal: | PE      |
| Norm:      | EN 1825 |

**Afmetingen:**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Opsteloppervlak lengte:  | 1.736 mm |
| Opsteloppervlak breedte: | 706 mm   |
| Opsteloppervlak hoogte:  | 1.434 mm |
| Inbengmaat lengte:       | 1.500 mm |
| Breedte inbengmaat:      | 680 mm   |
| Hooge inbengmaat:        | 1.434 mm |

**Reservoir:**

|   |   |
|---|---|
| Nominale toevoer (DN):                            | 100   |
| Nominale toevoerdiameter (DA):                    | 110 mm  |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 100   |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 110 mm  |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 1.055 mm  |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:  | 985 mm  |
| Persleidingaansluiting (DN):                      | 65 mm   |
| Persleidingaansluiting (DA):                      | 75 mm   |
| Nominale druk (PN):                               | 10  |
| Aansluiting toe-/afvoerspie:                      | PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS |

**Afdekkingskarakteristieken:**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Soort afdekking:     | Deksel           |
| Afdekkingsmateriaal: | Kunststof        |
| Afdekking kleur:     | paars            |
| Dichtheid:           | geurdicht        |
| Vergrendeling:       | Snelspansluiting |

**Afvalwaterinhoud:**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| afscheiderinhoud: | 300 l |
| Totaal volume:    | 600 l |
| Inhoud slibvang:  | 300 l |
| volume vetopslag: | 120 l |

**Besturing:**

Besturingskast:

nee