

Vetafscheider EasyClean round free, NG 15, Mix



Artikel informatie

Artikel nr.: 93015.05/DS

GTIN:

Korting groep: 60

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een schuine bodem voor een snelle en schone lediging. Twee stankdichte deksels met snelspansluitingen zorgen voor een eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden.

Het innovatieve schredder-mix-systeem met geïntegreerd snijwerk zorgt voor homogenisatie en circulatie van de inhoud van het reservoir. De reiniging wordt uitgevoerd via een externe pomp, die door een afsluiter van het reservoir kan worden gescheiden. Voor een manuele stankvrije lediging is een zuigleidingaansluiting voorzien.

Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Inbouwsituatie: vrije opstelling

Uitvoering:

| | |
|----------------------------|-----------|
| Afsluitvoorziening: | ja |
| Soort lediging: | handmatig |
| Afvoervariant: | Mix |
| Nominale grootte (NG): | 15 |
| Kijkglas: | nee |
| Schredder-mix-systeem: | ja |
| SonicControl: | nee |
| draagvermogen (DIN 19901): | F3 |

Algemene karakteristieken:

| | |
|------------|---------|
| Materiaal: | PE |
| Norm: | EN 1825 |

Afmetingen:

| | |
|--------------------------|----------|
| Opsteloppervlak lengte: | 2.230 mm |
| Opsteloppervlak breedte: | 1.922 mm |
| Opsteloppervlak hoogte: | 2.020 mm |
| Inbrengmaat lengte: | 2.230 mm |
| Breedte inbrengmaat: | 1.880 mm |
| Hooge inbrengmaat: | 2.020 mm |

Reservoir:

| | |
|---|---|
| Nominale toevoer (DN): | 200 |
| Nominale toevoerdiameter (DA): | 200 mm |
| Nominale afvoerdiameter (DN): | 200 |
| Nominale afvoerdiameter (DN): | 200 mm |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 1.620 mm |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem: | 1.550 mm |
| Persleidingaansluiting (DN): | 65 mm |
| Persleidingaansluiting (DA): | 75 mm |
| Nominale druk (PN): | 10 |
| Aansluiting toe-/afvoerspie: | PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS |

Afdekkingskarakteristieken:

| | |
|----------------------|------------------|
| Soort afdekking: | Deksel |
| Afdekkingsmateriaal: | Kunststof |
| Afdekking kleur: | zwart |
| Dichtheid: | geurdicht |
| Vergrendeling: | Snelspansluiting |

Afvalwaterinhoud:

| | |
|-------------------|---------|
| afscheiderinhoud: | 2.300 l |
| Inhoud slibvang: | 1.500 l |

Besturing:

| | |
|-----------------|-----|
| Besturingskast: | nee |
|-----------------|-----|