

## Vetafscheider EasyClean free NG 20, Direct



### Artikel informatie

Artikel nr.: 93020.01/D

GTIN: 4026092103128

Korting groep: 60

### Voordelen

- Onderhoudsarm systeem
- Geurbepaalde lediging bij gesloten reservoir

### Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een schuine bodem voor een snelle en schone lediging. Twee stankdichte deksels met snelspansluitingen zorgen voor een eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden.

Voor stankvrije manuele lediging is een zuigleidingaansluiting beschikbaar.

Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

### Uitvoering:

Soort lediging:	handmatig
Afvoervariant:	Direct
Vulvoorziening conform DIN 1988:	nee
Nominale grootte (NG):	20
Kijkglas:	nee
Schredder-mix-systeem:	nee
SonicControl:	nee
draagvermogen (DIN 19901):	F3
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
Leveringsomvang:	Storz-B-koppeling R 2 1/2" voor zuigwagenaansluiting

### Algemene karakteristieken:

Materiaal:	PE
Norm:	EN 1825

**Afmetingen:**

Opsteloppervlak lengte:	4.510 mm
Opsteloppervlak breedte:	1.350 mm
Opsteloppervlak hoogte:	1.555 mm
Inbrengmaat lengte:	4.250 mm
Breedte inbrengmaat:	1.350 mm
Hooge inbrengmaat:	1.525 mm

**Reservoir:**

Nominale toevoer (DN):	200
Nominale toevoerdiameter (DA):	200 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	200
Nominale afvoerdiameter (DN):	200 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	1.100 mm
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	1.030 mm
Persleidingaansluiting (DN):	65 mm
Persleidingaansluiting (DA):	75 mm
Nominale druk (PN):	10
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS

**Afdekkingskarakteristieken:**

Soort afdekking:	Deksel
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zwart
Dichtheid:	geurdicht
Vergrendeling:	Snelspansluiting

**Afvalwaterinhoud:**

afscheiderinhoud:	1.370 l
Totaal volume:	3.370 l
Inhoud slibvang:	2.000 l
volume vetopslag:	800 l

**Besturing:**

Besturingskast:	nee
-----------------	-----