

## Vetafscheider EasyClean ground NG 25, Standard, 1155-1775 mm, Klasse D



### Artikel informatie

Artikel nr.: 93925/170D

GTIN: 4026092073391

Korting groep: 60

### Voordelen

- In hoogte verstelbaar opzetstuk met stankdichte afdekkingen in verschillende belastingsklassen
- Waterdicht, bestand tegen agressief afvalwater
- Onderhoudsarm systeem

### Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is geschikt voor ondergrondse installatie en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een afgerond bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via één of meerdere deksels.

De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir.

Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Inbouwsituatie: aardinbouw

### Uitvoering:

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Soort lediging:                  | handmatig met zuigslang  |
| Afvoervariant:                   | Standaard  |
| Vulvoorziening conform DIN 1988: | nee  |
| Nominale grootte (NG):           | 25   |
| Kijkglas:                        | nee  |
| Schredder-mix-systeem:           | nee  |
| SonicControl:                    | nee  |
| draagvermogen (DIN 19901):       | E4   |
| Aanwijzing inbouwdiepte:         | variant voor verdiepte inbouw                                    |
| Afleveringstoestand:             | Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten) |

**Algemene karakteristieken:**

|            |         |
|------------|---------|
| Materiaal: | PE      |
| Norm:      | EN 1825 |

**Afmetingen:**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Lengte max.:        | 3.660 mm       |
| Inbengmaat lengte:  | 3.470 mm       |
| Breedte inbengmaat: | 2.010 mm       |
| T-TEÜ:              | 480 mm         |
| DEC:                | 700 - 1.500 mm |

**Reservoir:**

|   |   |
|---|---|
| Nominale toevoer (DN):                            | 200   |
| Nominale toevoerdiameter (DA):                    | 200 mm  |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 200   |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 200 mm  |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 1.650 mm  |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:  | 1.550 mm  |
| Inbouwdiepte:                                     | 1.155 - 1.775 mm  |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem:                  | 2.130 mm  |
| Dagmaat toegang (LW):                             | 800 mm  |
| Schachtsysteem:                                   | regenput  |
| Aansluiting toe-/afvoerspie:                      | PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS |
| In hoogte verstelbaar:                            | telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar                           |

**Afdekkingskarakteristieken:**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Soort afdekking:     | Afdekplaat              |
| Afdekkingsmateriaal: | Gietijzer               |
| Afdekking kleur:     | zwart                   |
| Belastingsklasse:    | D 400 (EN 124)          |
| Hoogte:              | 121 mm                  |
| Dichtheid:           | geur- en spatwaterdicht |
| Vergrendeling:       | vergrendelt             |

**Afvalwaterinhoud:**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| afscheiderinhoud: | 5.300 l |
| Totaal volume:    | 7.800 l |

Inhoud slibvang: 2.500 l  
volume vetopslag: 2.000 l

**Besturing:**

Besturingskast: nee