

Vetafscheider EasyClean Modular ground, NG 4, Standard, B



Artikel informatie

Artikel nr.: 98204/00B

GTIN: 4026092027127

Korting groep: 60

Voordelen

- In hoogte verstelbaar opzetstuk met stankdichte afdekkingen in verschillende belastingsklassen
- Waterdicht, bestand tegen agressief afvalwater
- Onderhoudsarm systeem

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is geschikt voor ondergrondse installatie en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger (NG 4 met separaat slibreservoir) en heeft een afgerond bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via één of meerdere deksels.

De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir.

Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Inbouwsituatie: aardinbouw

Uitvoering:

Soort lediging: handmatig met zuigslang

Afvoervariant: Standaard

Vulvoorziening conform DIN 1988: nee

Nominale grootte (NG): 4

Kijkglas: nee

Schredder-mix-systeem: nee

SonicControl: nee

draagvermogen (DIN 19901): E2

Afleveringstoestand: Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Algemene karakteristieken:

Materiaal: PE
Norm: DIN 4040-100

Afmetingen:

Lengte max.: 2.635 mm
Inbrengmaat lengte: 1.300 mm
Breedte inbrengmaat: 1.300 mm
Hoogte reservoirbodem tot tussenstuk: 750 mm
Hoogte verlengstuk tot bovenkant van reservoir: 750 mm

Reservoir:

Nominale toevoer (DN): 100
Nominale toevoerdiameter (DA): 110 mm
Nominale afvoerdiameter (DN): 100
Nominale afvoerdiameter (DN): 110 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: 1.236 mm
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem: 1.136 mm
Inbouwdiepte: 330 - 480 mm
Grondwaterdichtheid vanaf bodem: 500 mm
Dagmaat toegang (LW): 600 mm
Schachtsysteem: modulaire schachtmodule
Aansluiting toe-/afvoerspie: PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS

In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal: Gietijzer
Afdekking kleur: zwart
Belastingsklasse: B 125 (EN 124)
Lengte: 648 mm
Breedte: 648 mm
Hoogte: 95 mm
Dichtheid: geur- en spatwaterdicht
Vergrendeling: onvergrendeld

Afvalwaterinhoud:

afscheiderinhoud: 1.150 l
Totaal volume: 1.750 l
Inhoud slibvang: 600 l

volume vetopslag: 160 l

Besturing:

Besturingskast: nee