

## Silnik pompy SPF 4500 / 400 V S3



### Dane produktowe

Nr art.: 28026  
GTIN: 4026092058633  
Grupa Rabatowa: 90

### Opis

Rodzaj ścieków: Ścieki zawierające fekalia

### Przenośnik:

Pompa:	SPF 4500
maks. wydajność tłoczenia:	55 m <sup>3</sup> /h
maks. wysokość podnoszenia:	20 m
Napięcie robocze:	400 V
Częstotliwość znamionowa:	50 Hz
Tryb roboczy:	S3 - 50%
Pobór mocy P1:	4,5 kW
Pobór mocy P2:	3,5 kW
Prędkość obrotowa:	2 850 U/min
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
Typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Długość przewodu sieciowego pompy:	5 m
Prąd znamionowy:	7,5 A
Stopień ochrony pompy:	IP 68 (3 m / 48 h)
Klasa ochrony:	I
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 7G 1,5 mm <sup>2</sup>
Nadzór temperatury: z zabezpieczeniem przed suchobiegami :	sterowany przy pomocy urządzenia sterującego nie