


Pompa zanurzeniowa Aquadive GTF 1000 bez przetłaczniaka pływakowego, 10 m



Dane produktowe

Nr art.: 28760
GTIN: 4026092044520
Grupa Rabatowa: 20

Opis

Pompa zanurzeniowa do ścieków bez fekaliiów, typ KTP 1000, nowa nazwa:	GTF 1000
Rodzaj ścieków:	Ścieki bez fekaliiów

Cechy ogólne:

Norma:	EN 12050-2
Przyłącze tłoczne:	R 1 1/4"

Przenośnik:

Pompa:	GTF 1000
maks. wydajność tłoczenia:	14 m ³ /h
maks. wysokość podnoszenia:	10 m
Napięcie robocze:	230 V
Częstotliwość znamionowa:	50 Hz
Tryb roboczy:	S1
Pobór mocy P1:	1,3 kW
Pobór mocy P2:	0,75 kW
Prędkość obrotowa:	2 700 U/min
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A

maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	35 °C
Typ przyłącza:	Wtyczka kodowana
Długość przewodu sieciowego pompy:	10 m
Prąd znamionowy:	5,6 A
Stopień ochrony pompy:	IP 68 (3 m)
Klasa ochrony:	I
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,0 mm ²
Nadzór temperatury:	zintegrowany
Współczynnik mocy Cos phi:	0,97
Klasa izolacji:	F