


Wpust podłogowy „Der Ultraflache 54” DN 40, WaD, Kratka design Kessel



Dane produktowe

Nr art.: 44740.62M
GTIN: 4026092080771
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- z wymowanym syfonem w nasadzie
- Niewielka głębokość zabudowy
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna

Opis

Wpust podłogowy „Der Ultraflache 54” jest przystosowany do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z tworzywa sztucznego jest wyposażony w wymowany syfon w nasadzie.

Wykonanie:

System:	125
Syfon:	łącznie z
Rodzaj uszczelnienia:	Uszczelnienie zespolone
Otwory do wody przesiąkającej :	opcjonalny
Uszczelnienie na korpusie:	fabrycznie zamontowana mata uszczelniająca (fzmu) wg DIN 18534
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :	WO-I
Wysokość zamknięcia wodnego:	22 mm

Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):	40
Średnica zewnętrzna (DA):	40

Wymiary:

Długość:	246 mm
Szerokość:	200 mm
Wysokość:	54 mm

Zbiornik:

Liczba odpływów:	1 ST
------------------	------

Zbiornik / korpus podstawowy:

Materiał korpusu wpustu:	ABS
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Możliwość regulacji wysokości:	63 - 116 mm

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Kratka design
Kratka Design:	Kessel
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna V2A
Kolor pokrywy:	srebrny
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Długość:	120 mm
Szerokość:	120 mm
Wysokość:	16 mm
Powierzchnia:	Szlifowany
Blokada:	niezaryglowany

Kratka:

Długość ramy:	132 mm
Szerokość ramy:	132 mm
Materiał ramy:	Stal nierdzewna V2A
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS