


## Wpust dachowy Podwójny docisk. kołn. uszczel., DN 100, z koszem ochronnym na liście



### Dane produktowe

Nr art.: 45970  
GTIN: 4026092029718  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Z tworzywa kompozytowego przystosowanego do recyklingu
- Powierzchnia trwale odporna na korozję

### Opis

Wpust dachowy Ecoguss służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w dociskowy kołnierz uszczelniający i osłonę przed żwirem.

Przystosowane do recyklingu tworzywo kompozytowe Ecoguss spełnia najwyższe wymagania akustyczne, jest odporne na agresywne czynniki, odporne na temperaturę do 400°C i korozję.

Dociskowy kołnierz uszczelniający z bolcami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień wodoszczelnych mogą być stosowane tylko sprawdzone przez producenta membrany hydroizolacyjne. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

### Wskazówka:

W przypadku dachu trapezowego o powierzchni przekraczającej 2500 metrów kwadratowych należy skonsultować się z centrum serwisowym firmy KESSEL.

### Wykonanie:

System:	100
Rodzaj uszczelnienia:	Podwójny dociskowy kołnierz uszczelniający
Ogrzewanie:	bez
Uszczelnienie na korpusie:	Dociskowy kołnierz uszczelniający (odpowiedni do tworzenia uszczelnień wodoszczelnych)

**Cechy ogólne:**

Wielkość nominalna (DN):	100
Średnica zewnętrzna (DA):	110

**Wymiary:**

Długość:	246 mm
Szerokość:	246 mm
Wybranie, długość:	180 mm
Wybranie, szerokość:	180 mm
Średnica:	120 mm

**Zbiornik / korpus podstawowy:**

Materiał korpusu wpustu:	PP
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Możliwość regulacji wysokości:	40 - 80 mm

**Cechy pokrywy:**

Rodzaj pokrywy:	Kosz ochronny na liście
Materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	czarny
Długość:	120 mm
Szerokość:	120 mm
Wysokość:	80 mm
Materiał nasady:	PP