

Korpus wpustu z separatorem cieczy lekkich, z zaworem przeciwwzalewowym



Dane produktowe

Nr art.: 52102
GTIN: 4026092085165
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Blokuję ciecze lekkie w przypadku awarii
- Z syfonem

Opis

Wykonany z tworzywa sztucznego korpus jest wyposażony w wyjmowany zawór przeciwwzalewowy z dwoma klapami zwrotnymi, ryglowane ręcznie zamknięcie awaryjne oraz zintegrowany syfon i osadnik.

Gęstość oleju opałowego: 0,865 g/cm³

Wykonanie:

Syfon: łącznie z
Zamknięcie awaryjne: tak

Wysokość zamknięcia wodnego: 60 mm
Ochrona przeciwwzalewowa: Typ 5

Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN): 100
Średnica zewnętrzna (DA): 110
Norma: EN 13564, EN 1253-5

Wymiary:

Długość: 320 mm
Szerokość: 243 mm
Wysokość: 190 mm

Zbiornik:

Głębokość zabudowy: 216 - 276 mm

Zbiornik / korpus podstawowy:

Materiał korpusu wpustu: Tworzywo sztuczne

Możliwość regulacji wysokości: Nasada teleskopowa
Możliwość regulacji wysokości: 30 - 90 mm

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy: -

Materiał nasady: Tworzywo sztuczne
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm: 1 l/s