

Nasada Ferrofix Sys 125, Kołnierz do przyklejenia hydroizolacji, Kratka perforowana, K 3



Dane produktowe

Nr art.: 59010
GTIN: 4026092103456
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

Opis

Nasada ze stali nierdzewnej jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 125 przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń.

Wykonanie:

System:	125
Uszczelnienie na nasadzie:	Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

Wymiary:

Długość:	246 mm
Szerokość:	246 mm
Wysokość:	150 mm

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Ruszt z otworami
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna V2A
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Wysokość:	15 mm
Blokada:	przykręcony

Kratka:

Długość ramy:	148 mm
---------------	--------

Szerokość ramy:

148 mm

Materiał nasady:

Stal nierdzewna V2A