

Wpust podwórzowy System 200, pion., Ruszt szczelinowy, B 125



Dane produktowe

Nr art.: 67922B
GTIN: 4026092038833
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Przystosowany do recyklingu
- Spełnia najwyższe wymagania akustyczne
- Odporny na temperaturę do 400°C
- Powierzchnia trwale odporna na korozję

Opis

Wpust podwórzowy Ecoguss służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w osadnik.

Przystosowane do recyklingu tworzywo kompozytowe Ecoguss spełnia najwyższe wymagania akustyczne, jest odporne na temperaturę do 400°C i korozję.

Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur z tworzywa sztucznego. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

Wykonanie:

System:	200
Syfon:	nie

Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):	100
--------------------------	-----

Zbiornik:

Liczba odpływów:	1 ST
------------------	------

Zbiornik / korpus podstawowy:

Materiał korpusu wpustu:	Tworzywo sztuczne
Wariant króćca:	pionowy

Możliwość regulacji wysokości: 40 - 150 mm

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Kratka szczelinowa okrągła
Materiał pokrywy:	Ecoguss
Kolor pokrywy:	czarny
Klasa obciążenia:	B 125 (EN 124)
Długość:	258 mm
Szerokość:	258 mm
Powierzchnia:	Erodowany
Osadnik:	tak
Blokada:	Lock & Lift

Kratka:

Długość ramy:	258 mm
Szerokość ramy:	258 mm
Materiał ramy:	Ecoguss

Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	Ecoguss
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	4,5 l/s