

## Napęd pompy SPF 1400 230 V, S3, kabel 10 m, z kondensatorem



### Dane produktowe

Nr art.: 680218  
GTIN: 4026092066775  
Grupa Rabatowa: 90

### Opis

Napęd pompy z wirnikiem Vortex z wolnym przelotem do ścieków zawierających fekalia

Rodzaj ścieków: Ścieki zawierające fekalia

### Przenośnik:

|  |                        |
|--|------------------------|
| Pompa:   | SPF 1400               |
| maks. wydajność tłoczenia:                               | 38 m <sup>3</sup> /h   |
| maks. wysokość podnoszenia:                              | 7 m                    |
| Napięcie robocze:  | 230 V                  |
| Częstotliwość znamionowa:                                | 50 Hz                  |
| Tryb roboczy:  | S3 - 50%               |
| Pobór mocy P1:   | 1,6 kW                 |
| Pobór mocy P2:   | 1,1 kW                 |
| Prędkość obrotowa:                                       | 1 370 U/min            |
| maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): | 40 °C                  |
| Typ przyłącza:   | Przyłącze bezpośrednie |
| Długość przewodu sieciowego pompy:                       | 10 m                   |
| Prąd znamionowy:   | 7,3 A                  |
| Stopień ochrony pompy:                                   | IP 68 (3 m / 48 h)     |
| Klasa ochrony:   | I                      |
| Nadzór temperatury:                                      | zintegrowany           |
| z zabezpieczeniem przed suchobiegiem :                   | tak                    |